



Järven-skyddsläns (Avsedd för grumlande arbeten)

Flytkropp tillverkad av tätarmerad, UV-stabil (grön) PVC 900 gr/m². Materialet har ett betydande skydd mot utdragning av mjukgörare samt är behandlat mot angrepp av mikroorganismer. Draghållfasthet 8400 kg/lpm, rivhållfasthet 60 DaN. Materialet klarar även en köldfaktor på -35 C°. Flytkropp av insprutad frostbeständig polyuretan skum 200 mm/diam. Bärighet 32 kg/lm (Finns även med 100mm/diam). Den insprutade flytkroppen har en mycket god beständighet mot bildandet av kondens och frostsprängningar. I nederkant är skyddslänsen försedd med en svetsad ficka för indragning av kätting. Järven-skyddsläns levereras i ett stycke, detta för att skapa en slitstark konstruktion. Konstruktionen är anpassad för att klara längre byggperioder. Kätting dras i bottenfickan på plats vid montage. Förankringen av Järven Skyddsläns görs med P-ringar (Se bild) samt förankring vid land. Järven-skyddsläns kan levereras med geotextil som gardin eller i samma PVC-material som flytkroppen är tillverkad av, detta beroende på användningsområde.



Bottenkätting, 16mm FZ
Vikt 4,5 Kg /lpm

P-Ring för förankring
Vikt 32 Kg

Exempelbilder:



P-Ring

